

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto:

DEFY Lane Conditioner

Nomes Alternativos:

Número de Peça do Produto 62-860164-004 e 62-860164-001

Número da Peça do Kit/Pacote: 62-860164-004 e 62-860164-001

Descrição do Kit/Pacote: DEFY Lane Conditioner – 4 x 1 Gallon and 1 x 1 Gallon

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:

Lubrificante. Restrito a uso profissional. Condicionador de pista.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Brunswick Bowling Products, LLC

525 W. Laketon Ave.

Muskegon, MI 49441. USA

1.3.1. Nome da pessoa responsável: -

E-mail: brunswick.hu@brunswickbowling.com

1.4. Número de telefone de emergência: N.º Telefone para Emergências 24 horas: CHEMTEL +1 813-248-0585
Serviço de Apoio ao Cliente: Brunswick Bowling Products, LLC: 231-725-4966
Centro de informação antivenenos: 808 250 143

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da mistura:

Classificação segundo o Regulamento 1272/2008/CE (CLP):

Não considerado mistura perigosa.

Frases H de Aviso: nenhuma.

2.2. Elementos do rótulo:

Frases H de Aviso: nenhuma.

Frases P para precauções:

P260 - Não respirar as névoas/vapores/aerossóis.

P262 - Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

P331 - NÃO provocar o vômito.

P301 + P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

2.3. Outros perigos:

O produto não tem mais nenhum perigo específico conhecido para o ser humano ou o meio ambiente.

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1. Substâncias:
Não aplicável.

3.2. Misturas:

Descrição	Número CAS:	Número CE:	REACH Número de registo.	Conc. (%)	Classificação: 1272/2008/CE (CLP)		
					Pict. de perigo	Categoria de perigo	Frases H:
Destilados (petróleo), nafténicos leves tratados com hidrogénio (1)*	64742-53-6	265-156-6	-	50 - 75	GHS08 Perigo	Asp. Tox. 1	H304
Óleo mineral*	8042-47-5	232-455-8	-	10-25	-	-	-
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio (1)*	64742-52-5	265-155-0	-	1,0 - 10	GHS07 Atenção	Acute Tox. 4	H312
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3,5- dimethyl -1- (2- methylpropyl)hexyl]- .omega. - hydroxy-*	60878-78-6	-	-	1,0 - 10	GHS07 Atenção	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319
Óleo mineral (óleo de parafina saturada)*	8012-95-1	232-384-2	-	1,0 - 10	-	-	-

*: Substância classificada pelo fabricante ou substância sem nenhuma classificação obrigatória em conformidade com as regulamentações da UE.

(1)Nota L:

Não é necessário classificar a substância como cancerígena se for possível provar que a substância contém menos de 3 % de matérias extractáveis em DMSO, medidas através do método IP 346 «Determinação dos extractos de aromáticos policíclicos (APC) nos óleos de base para lubrificação não usados e em amostras de petróleo sem asfalto — método do índice refractivo de extracção de sulfóxido de dimetilo», Instituto do Petróleo, Londres.

Para o texto integral das frases H: consultar Secção 16.

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros:

Geral:

Sem perigos que necessitem de medidas de primeiros socorros especiais. P260 – Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. O contacto repetido ou prolongado com a pele pode causar reacções alérgicas com pessoas susceptíveis.

EM CASO DE INGESTÃO:

Medidas a tomar:

- NÃO PROVOCAR O VÓMITO.
- Se for ingerido, podem ocorrer vômitos espontaneamente.
- Se ocorrerem vômitos, manter a cabeça a um nível abaixo das ancas para evitar a aspiração para os pulmões.
- Enxaguar a boca completamente.
- Procure cuidados médicos.

EM CASO DE INALACÃO:

Medidas a tomar:

- Levantar o sinistrado para o ar livre, abrir-lhe o vestuário e deitá-lo numa posição confortável!
- Se a respiração for irregular ou parar, administrar respiração artificial.
- Se a vítima estiver inconsciente, colocá-la na posição de recuperação and procurar imediatamente cuidados médicos.
- Não dar nada à boca.

EM CASO DE CONTACTO COM A PELE:

Medidas a tomar:

- Tirar imediatamente o vestuário contaminado!
- Lavar a pele completamente com água e sabão ou usar um produto de limpeza reconhecido.

EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS:

Medidas a tomar:

- Certificar-se de que se retiram lentes de contacto dos olhos antes de lavar.
- Lavar imediatamente os olhos com água em abundância enquanto se abre as pálpebras.
- Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos.
- Procure cuidados médicos se o mau estar persistir.

4.2. **Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:****Visão Geral:**

Se o material entrar para os pulmões, os sinais e sintomas podem incluir tosse, asfixia, respiração sibilante, dificuldade em respirar, congestão no peito, respiração deficiente e/ou febre. O início de sintomas respiratórios pode ser retardado durante várias horas após a exposição. Os sinais e sintomas de acne/foliculite de óleo podem incluir a formação de pústulas pretas e manchas na pele de áreas expostas. A ingestão pode causar náuseas, vômitos e/ou diarreia. A exposição a concentrações de vapor de solventes dos solventes de componentes em excesso dos limites de exposição ocupacional declarados pode resultar em efeitos nefastos para a saúde, tais como irritação da membrana mucosa e do sistema respiratório e efeitos adversos para os rins, o fígado e sistema nervoso central. Os sintomas incluem dor de cabeça, náuseas, tonturas, fadiga, debilidade muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência.

O contacto repetido ou prolongado com a preparação pode causar a remoção de gordura natural da pele resultando em secura, irritação e possível dermatite de contacto não-alérgica. Os solventes também podem ser absorvidos pela pele. Salpicos de líquidos nos olhos podem causar irritação e incómodo com possíveis danos reversíveis. Consulte a Secção 2.

Pele:

Causa irritação moderada na pele. (Não adotado pela OSHA dos EUA).

4.3. **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários dados não disponíveis.****SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**5.1. **Meios de extinção:**

5.1.1. Meios adequados de extinção:

Meios de extinção recomendados: espuma resistente a álcool, CO₂, pó, água pulverizada.

5.1.2. Meios de extinção não apropriados:

Não utilizar jato de água direto.

5.2. **Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Produtos de decomposição perigosos: Os produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura complexa de partículas sólidas e líquidas aéreas e gases (fumo). Monóxido de carbono. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.

5.3. **Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:**

No caso de ocorrência de incêndio, usar roupas de protecção integral e aparelhos de respiração independentes aprovados pela norma NIOSH com máscara de protecção total para a face operada por sistema de pressão a pedido ou outro modo de pressão positiva. Remover o recipiente, se não houver nenhum risco. Usar água para arrefecer recipientes expostos ao fogo e dispersar vapores.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS6.1. **Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:**

6.1.1. Para pessoal não responsável por emergências:

Manter afastadas as pessoas não protegidas. Apenas permitir o acesso a pessoas devidamente formadas e que usam roupa de protecção adequada com vista a suportar um eventual acidente.

6.1.2. Para equipas de emergência:

Utilizar equipamento de protecção individual apropriado (ver secção 8).

Aplicar as boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou usar a casa de banho. Remover de imediato roupa suja e lavar bem antes de reutilizar.

6.2. **Precauções a nível ambiental:**

O produto e o resíduo resultante têm de ser tratados de acordo com os regulamentos ambientais aplicáveis. Não permitir que o produto e o resíduo resultante entrem para esgotos/solo/águas de superfície ou águas subterrâneas. Em caso de um acontecimento de poluição ambiental, as autoridades competentes devem ser informadas de imediato.

6.3. **Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Apanhar e transferir para recipientes devidamente rotulados.

Cuidado - os derrames podem ser escorregadios.

Eliminar todas as fontes de ignição perto de material derramado.

6.4. **Remissão para outras secções**

Para obter mais informações e com mais detalhe, consulte a secção 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM7.1. Precauções para um manuseamento seguro:

Observar as precauções de higiene.

Evitar contacto prolongado ou repetido com a pele.

Evitar inalar vapor e/ou pós.

Medidas técnicas:

Quando manusear o produto em tambores, deve-se usar calçado de proteção e equipamento de manuseamento adequado.

Conservar apenas no contentor original, firmemente fechado, num local fresco e bem ventilado.

Usar recipientes devidamente rotulados e que se possam fechar.

Assegurar uma ventilação adequada.

Precauções contra o incêndio e explosão:

Eliminar devidamente quaisquer trapos contaminados ou materiais de limpeza para prevenir incêndios.

Este material tem potencial para ser um acumulador estático.

Deve-se seguir os devidos procedimentos de ligação à terra e aglutinação durante todas as operações de transferência de volumes.

Usar o produto com cuidado perto de calor, faíscas, luzes-piloto, eletricidade estática e chamas abertas.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

Medidas técnicas e condição de armazenamento:

Manusear os recipientes com cuidado para evitar danos e derrames.

Temperatura De Manuseamento: -50 – 50 °C.

Produtos incompatíveis: agentes oxidantes fortes e ácidos.

Material de embalagem: Para recipientes ou revestimentos de recipientes, usar aço macio ou polietileno de alta densidade.

Não use PVC.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não há instruções especiais!

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL8.1. Parâmetros de controlo

Valores limites de exposição:

Os componentes da mistura não estão regulados com o valor limite de exposição.

DNEL		Caminho de exposição	Frequência da exposição	Comentário
Empregado	Utilizador			
n.d.	n.d.	Dermático	Curto (agudo) Longo (repetido)	n.d.
n.d.	n.d.	Inalatório	Curto (agudo) Longo (repetido)	n.d.
n.d.	n.d.	Oral	Curto (agudo) Longo (repetido)	n.d.

PNEC			Frequência da exposição	Comentário
Água	Solo	Ar		
n.d.	n.d.	n.d.	Curto (único) Longo (contínua)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	Curto (único) Longo (contínua)	n.d.
n.d.	n.d.	n.d.	Curto (único) Longo (contínua)	n.d.

8.2. Controlo da exposição:

No caso de um material perigoso que tenha um valor limite não definido, o empregador é obrigado, conforme os resultados científicos e técnicos, a reduzir o grau da exposição ao nível mais baixo possível, em que segundo os estudos científicos actuais, o material de risco não tem efeitos nocivos para a saúde.

8.2.1 Controlos técnicos adequados:

Durante o trabalho, deve procurar-se evitar o espalhamento na roupa e solos, bem como evitar o contacto com os olhos e a pele.

Controlos técnicos adequados:

Assegurar a ventilação adequada. Quando for razoavelmente possível, isto deve ser conseguido pelo uso de ventilação para exaustão local e boa ventilação. Se não forem suficientes para manter concentrações de partículas e algum vapor abaixo dos limites de exposição ocupacional, deve-se usar proteção respiratória adequada. Devem existir chuveiros de segurança e lavatórios para os olhos em áreas onde este produto é usado.

Outras Práticas no Trabalho:

Aplicar as boas práticas de higiene pessoal. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou usar a casa de banho. Remover de imediato roupa suja e lavar bem antes de reutilizar.

8.2.2. Medidas de proteção individual, tais como o equipamento de proteção pessoal:

1. Proteção ocular/facial: Nenhum em condições normais de uso.
2. Proteção da pele:
 - a. Proteção das mãos: Nenhum em condições normais de uso. Recomenda-se o uso de luvas e avental impermeáveis a óleo.
 - b. Outras: usar vestuário de proteção.
3. Proteção respiratória: Usar respirador aprovado pela, seguir as recomendações do fabricante quando as concentrações excederem os limites de exposição permitidos.
4. Perigos térmicos: não conhecidos.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Não há nenhuma instrução especial.

As prescrições do capítulo 8. referem-se a uma actividade feita com profissionalismo e sob condições normais, bem como às condições de utilização adequadas. Caso o trabalho decorra em circunstâncias diferentes ou excepcionais, é preferível consultar um especialista em relação a outras medidas necessárias e aos equipamentos de proteção individuais.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Parâmetro:

- | 1. Aspeto: | Líquido castanho claro | Método de análise: | Comentário |
|---|------------------------|--------------------|------------|
| 2. Odor: | brisa oceânica | | |
| 3. Limiar olfativo: | Não medido | | |
| 4. pH: | Não medido | | |
| 5. Ponto de fusão/ponto de congelação: | Não medido | | |
| 6. Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: | Não medido | | |
| 7. Ponto de inflamação: | 137,2 °C | Tag Cuba fechada | |
| 8. Taxa de evaporação: | Não medido | | |
| 9. Inflamabilidade (sólido, gás): | não aplicável | | |
| 10. Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade: | Não medido | | |
| 11. Pressão do vapor: | Não medido | | |
| 12. Densidade de vapor: | Não medido | | |
| 13. Densidade relativa: | 0,852 | | |
| 14. Solubilidade(s): | Não medido | | |
| 15. Coeficiente de repartição: n-octanol/água: | Não medido | | |
| 16. Temperatura de autoignição: | Não medido | | |
| 17. 9.Temperatura de decomposição: | Não medido | | |
| 18. Viscosidade: | Não medido | | |
| 19. Propriedades explosivas: | Não medido | | |
| 20. Propriedades comburentes: | Não medido | | |

9.2. Outras informações:

Extrato DMSO por IP346: Inferior a 3,0 peso % (componente de óleo mineral apenas).

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade:

Polimerização perigosa: não irá ocorrer.

10.2. Estabilidade química:

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas:

Dados não disponíveis.

10.4. Condições a evitar

Calor excessivo e chama aberta.

10.5. Materiais incompatíveis:

Agentes altamente oxidantes, ácidos e alcalinos.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de Carbono.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos:

Toxicidade aguda: não conhecidos.

Corrosão/irritação cutânea: não conhecidos.

Graves/irritação ocular: não conhecidos.

Sensibilização respiratória ou cutânea: não conhecidos.

Mutagenicidade em células germinativas: não conhecidos.

Carcinogenicidade: não conhecidos.

Toxicidade reprodutiva: não conhecidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única: não conhecidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida: não conhecidos.

Perigo de aspiração: não conhecidos.

11.1.1. No caso das substâncias sujeitas a registo, devem ser incluídos resumos sucintos das informações sobre testes: Dados não disponíveis.

11.1.2. Propriedades toxicológicas relevantes das substâncias perigosas: Informações sobre os componentes:

Ingrediente	Oral LD50, mg/kg	Pele LD50, mg/kg	Inalação de Vapor LD50, mg/L/4h	Inalação de Pó/Névoa, mg/L/4h	Inalação de Gás LD50, ppm
Destilados (petróleo), leve tratada com hidrogénio (CAS: 64742-53-6):	> 5000, Rato - Categoria: Não disponíveis	> 5000, Coelho - Categoria: Não disponíveis	N.d.	N.d.	N.d.
Óleo mineral - (CAS: 8042-47-5)	5000 Rato - Categoria: 5	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
Destilados (petróleo), pesada tratada com hidrogénio (CAS: 64742-52-5)	5000 Rato - Categoria: 5	> 2000, Coelho - Categoria: 4	N.d.	N.d.	N.d.
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3,5-dimethyl -1-(2- methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy - (CAS: 60878-78-6)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
Óleo mineral (óleo de parafina saturada) * - (CAS: 8012-95-1)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.

Nota: Quando não estão disponíveis dados de LD50 específicos de vias para uma toxina aguda, o ponto de toxicidade aguda convertida foi usada no cálculo da Estimativa de Toxicidade Aguda do produto.

Carcinogenicidade:

Ingredient	Fonte	Valor
Óleo mineral (óleo de parafina saturada) * - (CAS: 8012-95-1)	OSHA	Selecionar Carcinogénio: Não
	NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
	IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
Óleo mineral - (CAS: 8042-47-5)	OSHA	Selecionar Carcinogénio: Não
	NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
	IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3,5- dimethyl -1-(2-methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	OSHA	Selecionar Carcinogénio: Não
	NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
	IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
Destilados (petróleo), pesada tratada com hidrogénio (CAS: 64742-52-5)	OSHA	Selecionar Carcinogénio: Não
	NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
	IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;
Destilados (petróleo), leve tratada com hidrogénio (CAS: 64742-53-6):	OSHA	Selecionar Carcinogénio: Não
	NTP	Conhecido: Não; Suspeito: Não
	IARC	Grupo 1: Não; Grupo 2a: Não; Grupo 2b: Não; Grupo 3: Não; Grupo 4: Não;

11.1.3. Informações sobre vias de exposição prováveis:

Inalacão, contacto com a pele, o contato visual.

11.1.4. Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas:

Toxicidade aguda:

A exposição a concentrações de vapor de solventes dos solventes de componentes em excesso dos limites de exposição ocupacional declarados pode resultar em efeitos nefastos para a saúde, tais como irritação da membrana mucosa e do sistema respiratório e efeitos adversos para os rins, o fígado e sistema nervoso central. Os sintomas incluem dor de cabeça, náuseas, tonturas, fadiga, debilidade muscular, sonolência e, em casos extremos, perda de consciência. O contacto repetido ou prolongado com a preparação pode causar a remoção de gordura natural da pele resultando em secura, irritação e possível dermatite de contacto não-alérgica. Os solventes também podem ser absorvidos pela pele.

Salpicos de líquidos nos olhos podem causar irritação e incómodo com possíveis danos reversíveis.

11.1.5. Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Dados não disponíveis.

11.1.6. Interações:

Dados não disponíveis.

11.1.7. Ausência de dados específicos

Nenhuma informação.

11.1.8. Outras informações

Dados não disponíveis.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA12.1. Toxicidade:

Mistura com solubilidade reduzida. Pode causar incrustação física de organismos aquáticos. Espera-se que seja nocivo: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (para organismos aquáticos) LL/EL50 expresso como a quantidade nominal de produto requerida para preparar extratos de testes aquosos.

Ecooxicidade em meio aquático

Ingrediente	96 hr LC50 peixe, mg/l	48 hr EC50 crustáceos, mg/l	ErC50 algas, mg/l
Destilados (petróleo), leve tratada com hidrogénio (CAS: 64742-53-6):	Não disponíveis	Não disponíveis	Não disponíveis
Óleo mineral - (CAS: 8042-47-5)	10, Lepomis macrochirus	Não disponíveis	Não disponíveis
Destilados (petróleo), nafténicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo-base - não especificado - (Proprietário)	5000, Oncorhynchus mykiss	1000, Daphnia magna	1000 (96 h), Scenedesmus subspicatus

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3,5- dimethyl -1-(2-methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	Não disponíveis	Não disponíveis	Não disponíveis
Óleo mineral (óleo de parafina saturada) * - (CAS: 8012-95-1)	Não disponíveis	Não disponíveis	Não disponíveis

- 12.2. Persistência e degradabilidade:
Espera-se que não seja imediatamente biodegradável. Espera-se que os principais constituintes sejam inerentemente biodegradáveis, mas o produto contém componentes que podem persistir no meio ambiente.
- 12.3. Potencial de bioacumulação:
Contém componentes com potencial de bioacumulação.
- 12.4. Mobilidade no solo:
Líquido na maioria das condições ambientais. Se entrar para o solo, absorver-se-á nas partículas do solo e não será móvel. Flutua na água.
- 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB:
Este produto não contém químicos PBT/vPvB.
- 12.6. Outros efeitos adversos
Dados não disponíveis.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

- 13.1. Métodos de tratamento de resíduos:
Eliminar conforme as precauções locais/nacionais!
- 13.1.1. Informações sobre a eliminação do produto:
Nenhuma recomendação especial do fabricante.
Códigos Europeus de Resíduos:
Para este produto, não pode ser determinada nenhuma chave de eliminação de resíduos de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (EWC), pois só a finalidade de aplicação definida pelo utilizador permite uma alocação. O número de código europeu de resíduos tem de ser determinado depois de uma discussão com um especialista em eliminação de resíduos.
- 13.1.2. Informações sobre a eliminação da embalagem:
Eliminar de acordo com os regulamentos relevantes.
- 13.1.3. As propriedades físicas/químicas que podem afetar opções de tratamento de resíduos devem ser especificadas:
Não conhecidos.
- 13.1.4. Descarga de águas residuais:
Não conhecidos.
- 13.1.5. Precauções especiais para qualquer tratamento de resíduos recomendado:
Dados não disponíveis.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Não perigoso se forem cumpridas as regulamentações de transporte!

- 14.1. Número ONU
Nenhuma.
- 14.2. Designação oficial de transporte da ONU:
Nenhuma.
- 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Nenhuma.
- 14.4. Grupo de embalagem:
Nenhuma.
- 14.5. Perigoso para o ambiente:
Poluente marinho: não.
- 14.6. Precauções especiais para o utilizador
Nenhuma informação relevante disponível.
- 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
Não aplicável.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

- 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão

Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 , relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. o 1907/2006

Regulamento (UE) n. ° 2015/830 da Comissão, de 28 de Maio de 2015 , que altera o Regulamento (CE) n. ° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)

15.2. Avaliação de segurança química: não existe informação disponível.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações sobre a revisão da fichas de dados de segurança: nenhuma.

O texto inteiro das abreviaturas mencionadas nesta ficha de segurança:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. Efeitos CMR: carcinogenicidade, mutagenidade e toxicidade reprodutiva: PBT: Persistente, bioacumulável e tóxico. mPmB: Muito persistente, muito bioacumulável e tóxico. N.d.: não definido. n.a.: não aplicável.

Ficha de dados de segurança (datada de 08. 10. 2015).

O texto inteiro das frases-H mencionadas nos pontos 2. e 3. desta ficha de segurança:

H304 – Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312 – Nocivo em contacto com a pele.

H315 – Provoca irritação cutânea.

H319 – Provoca irritação ocular grave.

Aconselhamento para formação: dados não disponíveis.

Esta ficha de dados sobre segurança foi preparada com base nas informações facultadas pelo fabricante/fornecedor e está conforme os regulamentos relevantes. Todas as informações, dados e recomendações incluídos nesta ficha de segurança na data da sua publicação, são considerados correctos, firmes e competentes, representando a obra de boa fé de especialistas. Todas estas informações podem servir como indicador para o manuseamento do produto, sem pretensão para a totalidade. A ponderação quanto à autenticidade das informações incluídas na ficha de segurança, bem como a determinação do modo concreto de utilização e de manuseamento do produto é da responsabilidade do utilizador da ficha e/ou do produto. O utilizador é obrigado a preencher todas as prescrições das leis em vigor relativas à utilização do produto.

Ficha de dados de segurança preparada por: ToxInfo Kft.

Ajuda profissional relativa à explicação da ficha de dados de segurança:
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com