

SIKKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator:

DEFY v.30 Lane Conditioner

Alternative navn:

Beskrivelse kit/pakke: DEFY v30 Lane Conditioner - 1 x 1 gallon and 4 x 1 gallon containers

Delenummer kit/pakke: 62-860166-001 og 62-860166-004

Produkt delenummer 62-860166-001 og 62-860166-004

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffblandingen og bruk som frarådes:

Banebehandling for profesjonelt bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

Brunswick Bowling Products, LLC

525 W. Laketon Ave.

Muskegon, MI 49441. USA

1.3.1. Ansvarlig person: -

E-mail: brunswick.hu@brunswickbowling.com

1.4. Nødtelefonnummer:

24 timers akuttefon telefonnr: CHEMTEL +1 813-248-0585

Kundeservice: Brunswick Bowling Products LLC: 231-725-4966

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffblandingen:

Klassifisering i henhold til Forordning 1272/2008/EC (CLP):

Ikke ansett som en farlig blanding.

Advarende **H-setninger**: ingen.

2.2. Merkingselementer:

Advarende **H-setninger**: ingen.

Sikkerhetssetninger (P-setninger):

P260 – Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

P262 – Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P331 – IKKE framkall brekning.

P301 + P310 – VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ enlege

P332 + P313 – Ved hudirritasjon: Oppsøk medisinsk hjelp.

2.3. Andre farer:

Produktet har ingen andre kjente spesifikke farer for mennesker eller miljø.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer:

Ikke aktuelt.

3.2. Stoffblandinger:

Beskrivelse	CAS-Nummer	EF-Nummer	REACH registrerings nr.	Kons. (%)	Klassifisering 1272/2008/EF (CLP)		
					Farer piktogram	Farekategori	Faresetninger
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett naften (1)*	64742-53-6	265-156-6	-	50 - 75	GHS08 Fare	Asp. Tox. 1	H304

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet tung naften;	Egenutviklet	Egenutviklet	-	25 - 50	GHS08 Fare	Asp. Tox. 1	H304
Mineralolje*	8042-47-5	232-455-8	-	1,0 - 10	-	-	-
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha. - [3,5- dimethyl -1-(2-methylpropyl) hexyl]-. omega. - hydroxy-*	60878-78-6	-	-	1,0 - 10	GHS07 Varsel	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H315 H319

*: Stoff klassifisert av produsenten eller stoff som ikke har noen obligatorisk klassifisering i henhold til EUs regelverk.

(1)Merknad L:

Klassifiseringen som kreftfremkallende stoff trenger ikke gjelder dersom det kan påvises at stoffet inneholder mindre enn 3 % DMSO-ekstrakt målt ved IP 346 «Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreljer og asfaltenfrie petroleumfraksjoner — indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid», Institute of Petroleum, London.

Fullstendig tekst for H-setningene: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelt:

Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Gjentatt og langvarig hudkontakt kan gi allergiske reaksjoner på utsatte personer.

SVELGING:

Tiltak:

- IKKE FRAMKALL BREKNING.
- Ved svelging, kan oppkast oppstå spontant.
- Hvis brekning inntreffer, hold hodet under hoftenivå, for å hindre aspirasjon til lungene.
- Skyll munnen grundig.
- Oppsøk medisinsk hjelp.

INNÅNDING:

Tiltak:

- Flytt ut i frisk luft, hold pasienten varm, og la han/henne hvile.
- Dersom åndedrettet er uregelmessig eller har stanset, gi kunstig åndedrett.
- Ved bevisstløshet, legg personen i stabilt sideleie og tilkall legehjelp øyeblikkelig.
- Gi aldri noe som helst gjennom munnen.

HUDKONTAKT:

Tiltak:

- Fjern øyeblikkelig forurensete klær.
- Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et anerkjent hudrensprodukt.

ØYEKONTAKT:

Tiltak:

- Sørg for å fjerne eventuelle kontaktlinser fra øyet før skylling.
- Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes opp.
- Fortsett å skylle i minst 15 minutter.
- Kontakt lege hvis plagene vedvarer.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Oversikt:

Kontakt med øynene, langvarig kontakt med huden kan gi irritasjoner.

Innånding - overdreven eksponering kan irritere øyne, nese og svelg.

Farlig ved svelging.

ANDRE FARER: Materialet kan danne tåke ved oppvarming.

Eksponering for løsemiddeldamperkonsentrasjoner fra løsemiddelstoffer, som er over gjeldende grenseverdien for yrkesmessig eksposisjon, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skadevirkninger på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer er hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsigheit, og i ekstreme tilfeller, tap av bevissthet.

Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet, kan skade hudens naturlige fettlag, noe som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler kan også bli absorbert gjennom huden. Væskesprut i øynene kan gi irritasjon og sårhet, og mulighet fare for reversibel øyeskade. Se punkt 2 for ytterligere opplysninger.

Hud:

Forårsaker mild hudirritasjon. (Niet goedgekeurd door de Amerikaanse OSHA).

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

- 5.1. Slokkingsmidler:
- 5.1.1. Egnede slokkingsmidler:
Som nødvendig ved brann omkring området.
- 5.1.2. Uegnete slokkingsmidler:
Ingen kjente.
- 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:
Farlige nedbrytningsprodukter: Oxiden van koolstof en zwavel.
P260 – Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
- 5.3. Anbefalinger for brannfolk:
Behandle som en oljebrann. Bruk et selvstendig åndedrettsvern som dekker hele ansiktet og fullt verneutstyr. Hold beholdere og utstyr i nærheten kjølige ved hjelp av en vannstrøm.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

- 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:
- 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell:
Hold ubeskyttede folk unna, tillat kun at velutdannede eksperter iført passende beskyttelsesklær forblir i ulykkesområdet.
- 6.1.2. For nødhjelpspersonell:
Ta på egnet personlig verneutstyr (se Avsnitt 8).
Følg god personlig hygieneprosedyre. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Ta straks av tilsølte klær, og vask dem grundig før de brukes igjen.
- 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:
Produktet og det resulterende avfallet må behandles i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Ikke la stoffet og det resulterende avfallet slippes ut til kloakk/jord/overflatevann eller grunnvann. Varsle de respektive myndigheter umiddelbart i henhold med gjeldende lovgivning dersom det oppstår miljøforurensning.
- 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing:
Samle opp og overfør til korrekt merkede beholdere.
Forsiktig - sølt produkt kan være glatt.
Fjern alle antenneskilder i nærheten av det sølte materialet.
- 6.4. Henvvisning til andre avsnitt:
For videre og detaljert informasjon, se seksjon 8 og 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

- 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering:
Sjekk vanlige hygieneregler.
Unngå langvarig eller gjentatt kontakt med huden.
Unngå innånding av damp og/eller væsketåke.
Tekniske tiltak:
Når produktet håndteres i fat, må vernesko og egnet håndteringsutstyr brukes.
Oppbevar beholderen godt lukket på et kjølig, godt ventilert sted.
Bruk korrekt merkede beholdere som kan lukkes.
Sørg for tilfredsstillende ventilasjon.
Forholdsregler mot brann og eksplosjon:
Avhend på riktig måte eventuelt forurensede filler og rengjøringsmaterialer for å hindre brann.
Dette materialet kan potensielt være en statisk akkumulator.
Korrekte prosedyrer for jording og festing bør gjøres under alle flytting av bulkprodukt.
Vær varsom ved bruk produktet i nærheten av varme, gnister, pilotflamme, statisk elektrisitet og åpen flamme.
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:
Tekniske tiltak og oppbevaringsbetingelser:
Håndter beholderne forsiktig for å hindre skader og søl.
Lagringstemperatur: -50 – 50 °C.
Uforlidelige stoffer: Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser.
Emballasjemateriale: For beholdere eller innvendig kledning, bruk bløtt stål eller polyetylen med høy tetthet. Ikke bruk PVC.
- 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r):
Ingen spesifikke instruksjoner er tilgjengelig

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR8.1. Kontrollparametere:

Grenseverdier for yrkesmessig eksponering (grenseverdier på arbeidsplassen):
Komponentene i blandingen er ikke regulert gjennom eksponeringsgrenser.

Arbeider	Forbruker			
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Dermal	Kort sikt (akutt) Langsiktig (gjentatt)	ingen data tilgjengelige
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Inhalativ	Kort sikt (akutt) Langsiktig (gjentatt)	ingen data tilgjengelige
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Oral	Kort sikt (akutt) Langsiktig (gjentatt)	ingen data tilgjengelige

PNEC			Eksposering frekvens:	Anmerkninger:
Vann	Jordsmonn	Luft		
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Kort sikt (engangsbruk) Langsiktig (kontinuerlig)	ingen data tilgjengelige
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Kort sikt (engangsbruk) Langsiktig (kontinuerlig)	ingen data tilgjengelige
ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	ingen data tilgjengelige	Kort sikt (engangsbruk) Langsiktig (kontinuerlig)	ingen data tilgjengelige

8.2. **Eksposeringskontroll:**

I tilfeller av et skadelig materiale uten kontrollert konsentrasjonsgrense er det arbeidsgiverens plikt å holde konsentrasjonsnivåene nede til det oppnåelige minstemålet med eksisterende vitenskapelige og teknologiske metoder, hvor skadelig stoff ikke representerer en skade for ansatte.

8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontroller:

Under utføring av arbeid er passende forsiktighet nødvendig for å unngå søl på klær og gulv og for å unngå kontakt med øyne og hud.

Tekniske kontroller:

Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. Der det er praktisk mulig må kan oppnå dette ved bruk av lokal avtrekksventilasjon og generelt godt luftavsg. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for å holde konsentrasjonen av partikler og eventuell damp under grenseverdiene for yrkesmessig eksposisjon, må egnet åndedrettsvern brukes. Sikkerhetsdusjer og øyeskyllestasjoner bør finnes i områder hvor dette produktet brukes.

Annen praksis på arbeidsplassen:

Følg god personlig hygienep praksis. Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. Ta straks av tilsølte klær, og vask dem grundig før de brukes igjen.

8.2.2 Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr:

1. Vern av øyne/ansikt: Under normale bruksforhold: ingen kjente.
2. Hudvern:
 - a. Håndvern: under normale bruksforhold: ingen kjente. Hansker og forkle som er ugjennomtrengelige for olje anbefales.
 - b. Andre: Bruk passende beskyttelsesklær.
3. Åndedrettsvern: Bruk et åndedrettsvern som er godkjent, etter produsentens anbefalinger, når konsentrasjonen overskrider tillatte grenseverdier.
4. Varmefarer: ingen kjente.

8.2.3 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Ingen spesiell resept.

Kravene detaljert i seksjon 8 formoder fagutdannet arbeid under normale omstendigheter og bruk av produktet for passende formål. Om vilkår avviker fra normalen eller arbeid blir utført under ekstreme vilkår, skal råd fra en ekspert oppsøkes før ytterligere beskyttelsestiltak bestemmes.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

Parameter	Test metode:	Anmerkninger:
1. Utseende		lys brun væske
2. Lukt:		havbris
3. Luktterskel:		ikke målt
4. pH:		ikke målt
5. Smeltepunkt / frysepunkt:		ikke målt
6. Startkokepunkt og kokeområde:		ikke målt
7. Flammepunkt:		ikke målt

Revisjonsdato: -

Versjon: 1

8. Fordampningshastighet: ikke målt
 9. Antennelighet (fast stoff, gass): ikke aktuelt.
 10. Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense: ikke målt
 11. Damptrykk: ikke målt
 12. Damptetthet: ikke målt
 13. Relativ tetthet: ikke målt
 14. Løselighet: ikke målt
 15. Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: ikke målt
 16. Selvantennelsestemperatur: ikke målt
 17. Nedbrytningstemperatur: ikke målt
 18. Viskositet: 30,0 cP +/- 2,0 cP
 19. Eksplosive egenskaper: ikke målt
 20. Oksidasjonsegenskaper: ikke målt
- 9.2. Andre opplysninger:
 Overflatespenning: 26,5 Nm
 Tetthet: 0,87 g/cm³ ± 0,017 g
 UVPPM: 348 ppm +/- 18 ppm
 DMSO-ekstrakt av IP346: Mindre enn 3,0 vekt% (kun mineralolje-komponenten).

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1. Reaktivitet:
 Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.
- 10.2. Kjemisk stabilitet:
 Stabil under normale forhold.
- 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
 Ingen data tilgjengelige.
- 10.4. Forhold som må unngås
 Sterk varme og åpen flamme.
- 10.5. Uforlikelige stoffer:
 Sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer og baser.
- 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
 Oxiden van koolstof en zwavel.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

- 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
 Akutt giftighet: ingen kjente.
 Hudetsing/hudirritasjon: ingen kjente.
 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: ingen kjente.
 Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt: ingen kjente.
 Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller: ingen kjente.
 Kreftframkallende egenskap: ingen kjente.
 Reproduksjonstoksitet: ingen kjente.
 STOT – enkelteksponering: ingen kjente.
 STOT – gjentatt eksponering: ingen kjente.
 Aspirasjonsfare: ingen kjente.
- 11.1.1. For substanser som skal registreres, korte oppsummeringer av informasjonen som ble hentet fra testen:
 Ingen data tilgjengelige.
- 11.1.2. Relevante toksikologiske verdier fra farlige substanser:
 Informasjon om komponentene:

Ingredienser	LD50, oral, mg/kg	Hud LD50, mg/kg	Innånding av damp LD50, mg/L/4hr	Innånding støv/spraytåke LD50, mg/L/4hr	Innånding av gass LD50, ppm
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett naften (CAS: 64742-53-6)	> 5000, Rotte - Kategori: NA	> 5000, Kanin- Kategori: NA	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet tung naften; Baseolje - (egenutviklet)	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige

Mineralolje - (CAS: 8042-47-5)	5000, Rotte - Categori: 5	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige
Poly (oxy-1,2-ethanediyl),. alpha. -[3,5-dimethyl -1-(2- methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige	Ingen data tilgjengelige

Merknad: Når det ikke fantes tilgjengelige rutespesifikke LD50 for en akutt toksin, ble det beregnede konverterte akutte toksisitetspunktet brukt i ATE (Akutt toksisitets estimat) for produktet.

Kreftframkallende egenskap:

Ingrediens	Kilde	Verdi
Mineralolje - (CAS: 8042-47-5)	OSHA	Velg kreftframkallende stoff: Ikke
	NTP	Kjent: Nei; mistenkt: Ikke
	IARC	Håndbeskyttelse: Ikke; Gruppe 2a: Ikke; Gruppe 2b: Ikke; Gruppe 3: Ikke; Gruppe
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha. - [3,5- dimethyl -1-(2- methylpropyl) hexyl]-. omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	OSHA	Velg kreftframkallende stoff: Ikke
	NTP	Kjent: Nei; mistenkt: Ikke
	IARC	Håndbeskyttelse: Ikke; Gruppe 2a: Ikke; Gruppe 2b: Ikke; Gruppe 3: Ikke; Gruppe
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet tung naften;	OSHA	Velg kreftframkallende stoff: Ikke
	NTP	Kjent: Nei; mistenkt: Ikke
	IARC	Håndbeskyttelse: Ikke; Gruppe 2a: Ikke; Gruppe 2b: Ikke; Gruppe 3: Ikke; Gruppe
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett naften (CAS: 64742-53-6)	OSHA	Velg kreftframkallende stoff: Ikke
	NTP	Kjent: Nei; mistenkt: Ikke
	IARC	Håndbeskyttelse: Ikke; Gruppe 2a: Ikke; Gruppe 2b: Ikke; Gruppe 3: Ikke; Gruppe 4: Ikke;

11.1.3. Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier:

Svelging, innånding, hud-og øyekontakt.

11.1.4. Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske særpregene:

Akutt giftighet:

Eksponering for løsemiddeldamperkonsentrasjoner fra løsemiddelstoffer, som er over gjeldende grenseverdien for yrkesmessig eksposisjon, kan gi helseplager som irriterte slimhinner og luftveier samt skadevirkninger på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer er hodepine, kvalme, svimmelhet, tretthet, muskelsvekkelse, døsighet, og i ekstreme tilfeller, tap av bevissthet. Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet, kan skade hudens naturlige fettlag, noe som resulterer i tørrhet, irritasjon og mulig ikke-allergisk kontakteksem. Løsemidler kan også bli absorbert gjennom huden. Væskesprut i øynene kan gi irritasjon og sårhet, og mulighet fare for reversibel øyeskade.

11.1.5. Forsinket og øyeblikkelige effekter samt kroniske effekter fra kortsiktig og langsiktig eksponering:

Ingen data tilgjengelige.

11.1.6. Interaktive effekter:

Ingen data tilgjengelige.

11.1.7. Fravær av spesifikk data:

Ingen informasjon.

11.1.8. Andre opplysninger:

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet:

Lite løselig blanding. Kan forårsake tilsøling av vannorganismer. Forventes å være skadelig: LL/EL/IL50 10-100 mg/l (for vannlevende organismer) LL/EL50 uttrykt som den nominelle mengden produkt som kreves for å fremstille et vandig testekstrakt.

Økotoksitet i vannmiljø

Ingredienser	96 hr LC50 fisk, mg/l	48 hr EC50 krepsdyr, mg/l	ErC50 alger, mg/l
---------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet lett naften (CAS: 64742-53-6)	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlet tung naften; Baseolje - (egenutviklet)	5000, Oncorhynchus mykiss	1000, Daphnia magna	1000 (96 h), Scenedesmus subspicatus
Mineralolje - (CAS: 8042-47-5)	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha. -[3,5-dimethyl -1-(2- methylpropyl)hexyl]-.omega. - hydroxy- - (CAS: 60878-78-6)	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig

- 12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Forventet å ikke være raskt biologisk nedbrytbart. Hovedbestanddelene forventes å være naturlig biologisk nedbrytbare, men produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet.
- 12.3. Bioakkumuleringsevne:
Inneholder stoffer som gir mulighet for bioakkumulering.
- 12.4. Mobilitet i jord:
Væske under de fleste miljøforhold. Hvis det kommer inn i jord, vil det adsorberes til jordpartikler og ikke være mobilt. Flyter på vann.
- 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:
Dette produktet inneholder ingen PRB/vPvB-kjemikalier.
- 12.6. Andre skadevirkninger:
Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

- 13.1. Metoder for avfallsbehandling:
Deponering i henhold til lokale forskrifter.
- 13.1.1. Informasjon angående avhending av produktet:
Ingen spesielle anbefalinger fra produsenten.
Europeisk avfallskode:
For dette produktet kan man ikke fastsette none avfallsnøkkel in henhold til europeisk avfallskatalog (EAK), fordi kun formålet med bruken, som er definert av brukeren, vil kunne tildele slik nøkkel. Det europeiske avfallskodenummer må avgjøres etter en konsultasjon med en spesialist i avfallshåndtering.
- 13.1.2. Informasjon omavhending avemballasje
Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
- 13.1.3. Fysiske / kjemiske egenskaper som kan påvirke alternativene til avfallsbehandling skal bli spesifisert:
Ingen kjente.
- 13.1.4. Kloakkdisponering:
Ingen kjente.
- 13.1.5. Spesielle forholdsregler for enhver anbefalt avfallsbehandling:
Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Gods som ikke er farlig i henhold til transportforskriftene.

- 14.1. FN-nummer:
Ingen.
- 14.2. FN-forsendelsesnavn:
Ingen.
- 14.3. Transportfareklasse(r):
Ingen.
- 14.4. Emballasjegruppe:
Ingen.
- 14.5. Miljøfarer:
Marint forurensende stoff: ikke.
- 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ingen relevant informasjon tilgjengelig.
- 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket
Ikke aktuelt.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

- 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:
FORORDNING (EC) No 1907/2006 FRA EURPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH), opprettelse av et europeisk kjemikalieråd, endring av

direktiv 1999/45/EC og opphevelse av rådsforordning (EEC) No 793/93 og kommisjonsforordning (EC) No 1488/94 i tillegg til rådsdirektiv 76/769/EEC og kommisjonsdirektivene 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC

Reglene for klassifisering, merking og pakking 1272/2008/EC Kontroll av store ulykkesfarer involverer farlige stoffer 96/82/EC Kjemikalier (farinformasjon og pakking) for forsyningsforskrifter) Forskrift for kontroll av store ulykkesfarer 1999 (som justert)

KOMMISJONSFORORDNING (EU) No 2015/830 av 28. mai 2015 om ending av forskrift (EC) No 1907/2006 av Europa-parlamentet og rådet om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH)

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet: ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Endringer i forhold forrige utgave av sikkerhetsdatabladet: ingen.

Full tekst til forkortelser i sikkerhetsdatabladet:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. CMR: karsinogenitet, mutagenisitet og giftighet for reproduksjon: PBT: Persistent, bioakkumulerende giftig stoff. vPvB: Svært persistent, svært bioakkumulerende i.d.: ikke definert g.i.: gjelder ikke

Datakilder: sikkerhetsdatablad (08. 10. 2015. v2)

Relevante H-setninger (nummer og fullstendig tekst) fra seksjon 2 og 3:

H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 – Irriterer huden.

H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

Treningsinstruksjoner: ingen data tilgjengelige.

Dette sikkerhetsdatabladet ble utferdiget på bakgrunn av informasjon gitt av produsenten/leverandøren og er i samsvar med gjeldende forskrifter.

Informasjonen, dataen og anbefalingene heri er gitt i god tro, fått fra pålitelige kilder og antas å være sann og nøyaktig den dagen de ble utstedt; dog blir ingen representasjon gjort med hensyn til helheten av informasjonen. Sikkerhetsdatabladet skal kun bli brukt som en rettleiding for håndtering av produktet og under håndtering og bruk av produktet kan andre hensyn oppstå eller kreves.

Brukere blir advart om å fastsette egnetheten og anvendbarheten til informasjonen ovenfor til deres bestemte omstendigheter og formål og påta seg all risiko forbundet med bruken av dette produktet. Det er ansvaret til brukeren å fullstendig overholde lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter angående bruken av dette produktet.

Sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet av: ToxInfo Kft.

Profesjonell hjelp til forklaring av sikkerhetsdatabladet:
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com